TECHNODESIGN

INSTALLATION GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION

FREESTANDING BATHTUBS
BAIGNOIRES AUTOPORTANTES

GARANTIE 10 ANS · YEAR WARRANTY



PRODUCT CODES	**FSYO5930 - FSVE6730 - FSZA5930 - FSZA5930MG**
CODES DE PRODUIT	**FSON5931 - FSMI6730 - FSOD6731MB - FSEN5930**

UPC C ®

TECHNOFORM™ INDUSTRIES

PRIOR TO INSTALLING | AVANT DE COMMENCER

Please inspect the product immediately upon receipt for transit damage, missing packs/parts or manufacturing fault. Damage reported after installation cannot be accepted. Please handle the product with care avoiding knocks and shock loading to all sides and edges of the glass. For any default or damage found, contact your distributor. The warranty does not cover damages caused by shipping.

You must protect the surface of the bathtub during moving and/or installation. We recommended that you place a plastic protective film on the bathtub, as well as a piece of cardboard on the bottom of the bathtub.

Make sure that the floor is level and strong enough to support the weight of the bathtub once filled with water (50 lb./sq. ft. (245 kg/m2)). Reinforce the existing flooring and structure if needed.

IMPORTANT: You must do a water draining test before finalizing the installation. No claim for bad drainage will be authorized if the bathtub is already installed.

In order to do the drainage test, temporarily plug the drain hole. Fill the bathtub with sufficient water to completely cover the bottom of the tub. Make sure to place a large enough recipient under the drain to contain the water volume that was put in the tub. Unplug the drain hole and let the bathtub drain itself. If some water remains, slightly raise the back of the tub with the help of the adjustable legs. Redo water tests until bathtub drains completely. It is also important to check for leaks before doing the final installation. In order to do so, fill the bathtub with water up to the overflow and inspect your connections to detect any leak.

Veuillez inspecter le contenu de la boîte immédiatement après réception afin de valider qu'il n'y ait pas de bris, pièces manquantes ou défauts de fabrication. Les dommages signalés suite à l'installation ne seront pas acceptés. Veuillez manipuler le produit avec soin en évitant les chocs. Pour tout dommage trouvé, veuillez contacter votre distributeur. La garantie ne couvre pas les bris causés par le transport.

Il faut prendre soin de protéger la surface du produit durant la manutention et l'installation. Nous vous recommandons de placer une pellicule de protection de plastique sur la baignoire, ainsi qu'un morceau de carton sur le fond de la baignoire.

Vérifier si le plancher est de niveau et s'il est suffisamment solide pour supporter le poids du bain une fois rempli d'eau soit 50 lb/pi2 (245 kg/m2). Renforcer le revêtement et la structure existante au besoin.

IMPORTANT : Effectuer un test d'évacuation d'eau avant de finaliser l'installation. Aucune réclamation pour mauvais drainage ne pourra être effectuée si la baignoire est déjà installée.

Pour faire le test d'évacuation, boucher temporairement le trou d'évacuation. Verser de l'eau pour couvrir complètement le fond de la baignoire. Assurez-vous de placer un récipient sous le trou d'évacuation pouvant contenir la quantité d'eau versée. Déboucher le trou d'évacuation et laisser l'eau s'écouler. S'il reste de l'eau, remontez un peu l'arrière du bain à l'aide des pattes ajustables et refaites le même test jusqu'à un drainage complet. Il est également important de vérifier s'il y a des fuites avant de terminer l'installation. Pour ce faire, remplir votre baignoire d'eau jusqu'au trop-plein et vérifier vos connexions afin de détecter s'il y a des fuites.

CARE AND CLEANING I ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- After use, your bathtub should be cleaned with soap and water. This is especially important in areas with hard water, as insoluble minerals can deposit and accumulate.
- Cleaners of a gritty or abrasive nature should not be used. Care should be taken to avoid contact with strong chemicals such as organic solvents and strippers.
- Please keep these instructions for aftercare and customer service details.

- Après utilisation, votre baignoire doit être nettoyée avec du savon doux et de l'eau. Ceci est particulièrement important dans les régions où l'eau est dure, car des minéraux insolubles peuvent se déposer et s'accumuler.
- Les nettoyants de nature abrasive ou granuleuse ne doivent pas être utilisés. Il faut veiller à éviter tout contact avec des produits chimiques forts tels que les solvants organiques et les décapants.
- Veuillez conserver ces instructions pour l'entretien et les détails du service client.



Note: This product is heavy and may require two people to install.

Remarque : Ce produit est lourd et peut nécessiter deux personnes pour l'installer.

TOOLS AND MATERIALS | OUTILS ET MATÉRIAUX

			
Electric drill Perceuse électrique	Measuring tape Ruban à mesurer	Set square Équerre	
			
Level Niveau	Pencil Crayon	Caulking gun Pistolet à calfeutrer	Silicone sealant Scellant au silicone

FOR YOUR SAFETY | POUR VOTRE SÉCURITÉ

		
Safety glasses Lunettes de sécurité	Closed shoes Chaussures fermées	Protective gloves Gants de protection

PARTS | PIÈCES



Bathtub | Baignoire



Bathtub overflow drain | Trop-plein de baignoire



Bathtub drain kit | Ensemble de drain pour baignoire

Not inclunded | Non inclus

This installation guide applies to the following freestanding bathtub models :

Ce guide d'installation est valable pour les modèles de baignoires autoportantes suivants :

MODEL I MODÈLE	CODE	DRAIN POSITION POSITION DU DRAIN	DIMENSIONS LxWxH | L x l x h In. / Po - (mm)	
YORA	FSYO5930	CENTRAL | CENTRALE	59″ x 29 ⅞″ x 22 ⅞″ (1500 x 750 x 580 mm)	
VEYA	FSVE6730	CENTRAL | CENTRALE	66 ⅞″ x 31 ½″ x 22 ⅞″ (1500 x 750 x 580 mm)	
ZAYA	FSZA5930	LEFT OR RIGHT | GAUCHE OU DROITE	59″ x 29 ½″ x 28 ⅜″ (1500 x 750 x 720 mm)	
ZAYA	FSZA5930MG	LEFT OR RIGHT | GAUCHE OU DROITE	59″ x 29 ½″ x 28 ⅜″ (1500 x 750 x 720 mm)	
ONAÉ	FSON5931	CENTRAL | CENTRALE	59″ x 31 ½″ x 22 ⅞″ (1500 x 800 x 580 mm)	
MIRA	FSMI6730	CENTRAL | CENTRALE	66 ⅞″ x 29 ½″ x 24 ¾″ (1700 x 750 x 630 mm)	
ODEA	FSOD6731MB	CENTRAL | CENTRALE	66 ⅞″ x 31 ½″ x 22 ⅞″ (1700 x 800 x 580 mm)	
ENOA	FSEN5930	CENTRAL | CENTRALE	59″ x 29 ½″ x 22 ⅞″ (1500 x 750 x 580 mm)	

IMPORTANT

For simplification purposes, the illustration used to represent the bathtub in this guide is for reference only; your model may differ.

Pour des raisons de simplification, le dessin utilisé pour illustrer l'installation de la baignoire dans ce guide est à titre indicatif. Votre modèle peut être différent

STEPS TO FOLLOW I ÉTAPES À SUIVRE

PRIOR TO INSTALLING | PRÉPARATION AVANT INSTALLATION

FIG.1A



1 Make sure the installation site has adequate floor support, and that the floor is level and that the drain is properly positioned in relation to the drain of your bathtub. **(FIG.1A)**

1 Assurez-vous que le plancher de l'emplacement d'installation dispose d'un support adéquat, que le sol est de niveau et que le drain est bien placé par rapport au drain de votre baignoire. **(FIG.1A)**

FIG.2A



2 Take the bathtub out of the box and place it gently on the folded box placed on the floor to avoid damaging the floor and the bathtub. **(FIG.2A)**

2 Sortir le bain de la boîte et le placer délicatement sur la boîte repliée au sol pour éviter d'endommager le plancher et le bain. **(FIG.2A)**

IMPORTANT

Inspect the bathtub to ensure it has no visible defects or damages. Contact your retailer if there are any issues.

Inspecter le bain pour vérifier qu'il n'a aucun défaut ou dommage visible. Si tel est le cas, contactez directement votre détaillant.

STEP 1 : ADJUSTMENT OF THE LEVELING LEGS |
ÉTAPE 1 : AJUSTEMENT DES PATTES NIVELEURS

1.1





1.2

1 Level the bathtub using the 4 or 6 levelers provided upon delivery, (depending on your bathtub model). Each levelers must be in contact with the floor to prevent the bathtub from moving. Adjust the levelers so that there is a slight clearance of 1/8" between the floor and the bathtub skirt.

---

1 Mettre la baignoire à niveau à l'aide des 4 ou 6 niveleurs (selon le modèle de votre baignoire). Chaque niveleurs doivent être en contact avec le sol pour empêcher la baignoire de bouger. L'ajustement des niveleurs doit permettre un léger dégagement de 1/8" entre le sol et le tablier de la baignoire.

1.3



2 Place the square on the levelers to ensure a 90° angle with the floor

2 Placez l'équerre sur les niveleurs afin de vérifier un angle de 90° avec le sol

1.4



IMPORTANT

For a wall-mounted bathtub, securely fasten it to the selected wall.

Pour la baignoire murale, fixez-la solidement au mur choisi.

3 Connect the bathtub drain to the floor drain. Connect the water supply to the faucet. Check the connections for watertightness.

3 Procéder au raccordement du drain de la baignoire au drain de plancher. Raccorder l'eau à la robinetterie. Vérifier l'etanchéité des raccordements.

LEAK TEST | TEST D'ÉTANCHÉITÉ

1 Perform a water drainage test by pouring half a bucket of water into the bathtub at the opposite end of the drain. Proper drainage is indicated if there is no water accumulation and it flows easily to the drain.

---

1 Effectuer un test d'évacuation d'eau en versant un demi seau d'eau dans le bain à l'extrémité opposée au drain. L'eau s'évacue correctement si aucune accumulation d'eau ne subsiste et si l'eau se rend facilement au drain.

2 Apply a bead of silicone sealant between the base of the bathtub and the floor. It is essential that the sealant properly penetrates under the edge of the skirt. This will prevent any water infiltration under the bathtub and will help support the bathtub skirt.

---

2 Faire un joint de scellant à la silicone entre la base de la baignoire et le plancher. Il est impératif que le scellant pénètre bien sous le rebord du tablier. Ceci évitera toute infiltration d'eau sous la baignoire et supportera le tablier de la baignoire.



WARRANTY | GARANTIE

Our products are guaranteed against any manufacturing defect from the date of purchase indicated on the consumer sales receipt. Technoform Industries Ltd offers a limited warranty of ten (10) years on the AFR bathtubs. This warranty is limited to the original owner and is not transferable to another consumer. The warranty is applicable for the product only and does not cover labour charges, travel expenses, the cost of installation or removal, as well as carrier fees. At its discretion, the manufacturer will, at its own expense, replace or repair any defective product during the warranty period if the installation is compliant (does not include the aforementioned costs). The warranty does not apply to stains caused by ferrous or hard water. This warranty does not cover damage caused by abuse, neglect, misuse, breakage resulting from shocks, improper handling, modifications made to the product, usage of abrasive or chemical products. If that were the case, the guarantee would be revoked without further recourse. **This warranty is valid only if the installation instructions have been followed and that the installation is compliant with the instruction manual.** This warranty is limited to the choice of the manufacturer regarding the replacement or repair. No compensation may be claimed as a result of an accident during installation or during the use of the product.

In accordance with the Consumer Protection Act, Technoform industries guarantees the availability of replacement parts or repair services in the event of a defect in the product delivered to the consumer, as well as the information necessary for the maintenance of the products during the period of the legal warranty and to the extent provided by law.

Any restriction or exception to this availability will be clearly disclosed to the consumer before the sale.

Nos produits sont garantis contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat indiquée sur le coupon de caisse du consommateur. Industries Technoform Ltée offre une garantie limitée dix (10) ans sur les bains AFR. Cette garantie s'adresse au propriétaire original et n'est donc pas transférable à un autre consommateur. Elle porte sur le produit, mais n'inclut pas la main d'œuvre et ne comprend pas les frais de déplacement, les frais d'installation ou de désinstallation, ni les frais de transport. À sa discrétion, le manufacturier assurera à ses frais le remplacement ou la réparation de tout produit défectueux durant la période de garantie si l'installation est conforme (n'inclut pas les frais mentionnés ci-dessus). La garantie ne s'applique pas aux tâches causées par une eau ferreuse ou dure. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, la négligence, le mauvais usage, les bris résultant de chocs, de mauvaises manutentions, de modifications du produit, de l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs. Si tel était le cas, cette garantie serait révoquée sans aucun autre recours. **Cette garantie n'est valide que si les instructions d'installation ont été suivies et que l'installation est conforme au manuel d'installation.** Cette garantie se limite au choix du manufacturier concernant le remplacement ou la réparation. Aucune indemnité ne pourra etre reclamée à la suite d'un accident survenu lors de l'installation ou lors de l'usage du produit.

Conformément à la loi sur la protection du consommateur, Technoform industries garantit la disponibilité des pièces de rechange ou de réparation en cas de défaut dans le produit livré au consommateur ainsi que les renseignements nécessaires à l'entretien des produits pendant la durée de la garantie légale et dans la mesure prévue par la loi.

Toute restriction ou exception à cette disponibilité sera clairement indiquée au consommateur avant la vente.

TECHNOFORM™ MC
INDUSTRIES

10, rue Roger-Dorais, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

450 699-2424 | 1 877-377-4494

450-699-8484

info@technoform.ca | **technoform.ca**